

## TGS-60XX

## ▶ Générateurs de synchronisation

- ▶ Génération et distribution dans le même équipement
- ▶ Sorties noires codées PAL (Black burst)
- ▶ TCXO 1ppm
- ▶ Jusqu'à 16 sorties par châssis 19" 1U

Le TGS-6008 et le TGS-6016 permettent de synchroniser tous les appareils de votre installation.

Le châssis 19" 1U s'intègre facilement dans votre baie et reste assez dense avec jusqu'à 16 sorties.

Conforme à la norme ITU-R 624-4 PAL le signal est adapté à tout standard de 625 lignes notamment le SECAM.

### Caractéristiques techniques :

- **Oscillateur:**
  - TCXO 17.734475 MHz 1ppm
  - 1ppm par an
  - 1ppm 0-50°C
- **Sorties:**
  - Niveau pulse de synchronisation : -300mV / 75Ω
  - Niveau burst PAL : 300mVpp
  - BNC 75Ω
- **Caractéristiques physiques :**
  - Dimensions : 19" 1U, profondeur 180mm.
  - Alimentation : 90-264Vac 47-440Hz ou 120-370Vdc
  - Consommation : 10W max



### Références

- TGS-6008 Générateur de synchronisation 8 sorties
- TGS-6016 Générateur de synchronisation 16 sorties